

LDY-BNC

适用范围

LDY-BNC视频信号防雷器适用于建筑物间主干细缆、粗缆、网络线路、CATV、视频监控设备、公共电视、卫星电视接收机以及VOD视频点播系统等同轴传输设备,能防止系统设备被雷击或工业噪声等产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成的永久性损坏或瞬间中断等危害。

主要特点

- ☆ 铝型材外壳, 美观耐用, 屏蔽效果好
- ☆ 标准BNC接头, 使用方便, 连接可靠
- ☆ 采用多级保护电路, 选用最新高速浪涌保护器件, 反映速度快, 输出残压低, 传输性能优越

主要技术参数

技术参数	型号		
	LDY-BNC/L	LDY-BNC/8	LDY-BNC/16
工作电压Un	12V		
最大持续工作电压Uc	18V		
标称放电电流In	5kA(8/20μs)		
限制电压Up	≤60V		
响应时间Ta	线对线	≤1 ns	
	线对地	≤100 ns	
传输速率Vs	16M		
插入损耗Ae	≤0.5dB		
接口形式	BNC单口	BNC8口	BNC16口
工作温度	-40℃~70℃		

订货描述

型号	备注	货号
LDY-BNC/L	铝壳单口BNC	083202
LDY-BNC/8	机架式8口BNC	083203
LDY-BNC/16	机架式16口BNC	083204



外形及安装尺寸




LDY-BNC/L外形及安装尺寸



机架式BNC外形及安装尺寸

安装接线图



LDY-BNC/L连接图



机架式BNC连接图